


PINOLITE Batten (Integrated)



Class II	IK03	IP20
----------	------	------

Integrated LED Luminaire
FIB71500v0-6500K

产品代码:

FIB71500v0

电气参数	
电压 (V)	220-240V
产品参数	
产品瓦数 (W)	12
光束角度 (°)	120
色温 (K)	柔黄光 (3000K), 柔白光 (4000K), 冷日光 (6500K)
显色指数 (Ra)	> Ra80
产品颜色	白色 (WH13)
物料	聚碳酸酯
防护级别	Class II
调光范围	否
工作温度	-30°C 至 +40°C
应用场合	办公室, 展示架, 灯槽, 商店和精品店, 壁灯
性能参数	
流明输出 (lm)	1000 [3000K], 1100 [4000K], 1100 [6500K]
发光效率 (lm/W)	83 [3000K], 92 [4000K], 92 [6500K]
平均寿命 (小时)	35000 hrs at L70 B50 at Ta 25°C
IP 级别	IP20
产品尺寸	
长度 (mm)	580
宽度 (mm)	23
高度 (mm)	39
备注: Accessories: LA8002 1.8m Power Cord LA8036 150mm Patch Cord LA8004 Angle Joint for PINOLITE LA8005 Mounting Clips (Comes with the MEGAMAN® PINO) LA8039 Female Pole Protective Cap	

产品代码: FIB71500v0

曼佳美® 2005-2020。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc