



LUSTER-LED 吊灯 (一体化)



Integrated LED Luminaire
F52900RC

F52900RC

产品代码:

F53200SU

电气参数	
电压 (V)	220-240V
功率系数 (λ)	> 0.9
产品参数	
产品瓦数 (W)	65
光束角度 (°)	60, 90
色温 (K)	柔白光 (4000K)
显色指数 (Ra)	> Ra80
产品颜色	银色 (SV26)
物料	铝合金外壳和塑料反射杯
防护级别	Class I
调光范围	否
应用场合	展览, 大厅, 高架天花, 制造业应用, 贸易展览会, 仓库
性能参数	
流明输出 (lm)	4150
发光效率 (lm/W)	111
平均寿命 (小时)	50000
IP 级别	IP65
产品尺寸	
直径 (mm)	240
高度 (mm)	275
备注: LA0105 - Cover for aluminium reflector	


产品代码: F53200SU

曼佳美® 2005-2020。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc



产品代码: F53200SU

曼佳美® 2005-2020。 版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc