




DINO 2 Waterproof Batten (Integrated) - Clear Prismatic Diffuser Options



Integrated LED Luminaire
FOB61100v1-pl



产品代码:

FOB61100v1-pl

电气参数

电压 (V)	220-240V
功率系数 (λ)	>0.9

产品参数

产品瓦数 (W)	63
光束角度 (°)	160
色温 (K)	柔黄光 (3000K), 柔白光 (4000K)
显色指数 (Ra)	Ra80
产品颜色	银色 (SV16)
物料	聚碳酸酯外壳和透明棱柱柔光罩
防护级别	Class II
调光范围	否
工作温度	-30°C 至 +40°C
重量 (g)	1645
应用场合	停车场, 地下区域, 仓库, 研讨会

性能参数

流明输出 (lm)	6300 [3000K], 6500 [4000K]
发光效率 (lm/W)	100 [3000K], 103 [4000K]
平均寿命 (小时)	50000
IP 级别	IP66

产品尺寸

长度 (mm)	1572
宽度 (mm)	62
高度 (mm)	56

产品代码: FOB61100v1-pl

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc

m	Lux	Ø cm
0.5	6400	567
1	1600	1134
1.5	711	1701
2	400	2269
Beam angle = 160°		

产品代码: FOB61100v1-pl

曼佳美® 2005-2019。 版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc