



# NERO Waterproof Batten (Integrated) - Permanent Live Option



产品代码:

FOB70300v0-pl

Class II	IK08	IP66
----------	------	------



电气参数	
电压 (V)	220-240V
功率系数 (λ)	> 0.9
产品参数	
产品瓦数 (W)	16
光束角度 (°)	110
色温 (K)	暖黄光 (2800K), 柔白光 (4000K)
显色指数 (Ra)	≥ Ra80
产品颜色	银色 (SV16)
物料	聚碳酸酯
防护级别	Class II
颜色一致性 (SDCM)	≤ 6
调光范围	否
工作温度	-30°C 至 +40°C
重量 (g)	372
应用场合	停车场, 地下区域, 仓库, 研讨会
性能参数	
最高流明强度 (cd)	400
流明输出 (lm)	1500
平均寿命 (小时)	50000hrs at L70 B50 at Ta 25°C
产品尺寸	
长度 (mm)	570
宽度 (mm)	69
高度 (mm)	40

产品代码: FOB70300v0-pl

曼佳美® 2005-2020。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)